

ESTUFAS HYDRO

SIGMA

12kW
15kW
18kW
24kW

ErP

A+

WiFi

OPCIONAL

Termostato CLIMA WI-FI
para activar la hydro estufa y
controlar la temperatura ambiente de
la vivienda desde el teléfono móvil,
por medio de nuestra app gratuita.



En caso de no disponer de internet,
se puede instalar el Módem GSM.
(Ver página 40)



		SIGMA BASIC				SIGMA EVO	
		12 kW	15 kW	18 kW	24 kW	18 kW	24 kW
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS							
Potencia min/max	kW	4,7-11,6	4,7-15,3	5,6-18,6	7,0-23,3	5,6-18,6	7,0-23,3
Potencia al agua	kW	9,7	12,16	14,6	18,5	14,6	18,5
Potencia al ambiente	kW	1,9	3,17	4	4,8	4	4,8
Diámetro chimenea	mm	100	100	100	100	100	100
Consumo horario min/max	Kg/h	1,1-2,7	1,0-3,5	1,3-4,2	1,6-5,2	1,3-4,2	1,6-5,2
Rendimiento	%	>89,3	>90,3	>91,6	>92,5	>91,6	>92,5
Capacidad depósito	Kg	31	31	31	31	31	31
Autonomía min/max	h	11-22	9-31	7-24	6-19	7-24	6-19
Volumen calefactable	m³	300	375	450	600	450	600
Peso	Kg	179	179	211	211	214	214
Dimensiones (mm)		A	560	560	560	560	560
		F	567	567	567	567	567
		H	1190	1190	1190	1190	1190

Efi PLUS

DE SERIE



		ROJO CORINTO	BLANCO OPACO	NEGRO	EFEECTO ÓXIDO
		CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
Sigma Basic 12 kW	Efi PLUS	2180	2181	2182	2183
Sigma Basic 15 kW	Efi PLUS	2265	2266	2267	2268
Sigma Basic 18 kW	Efi PLUS	2273	2274	2275	2276
Sigma EVO 18 kW	Efi PLUS EVO	2277	2278	2279	2280
Sigma Basic 24 kW	Efi PLUS	2193	2194	2195	2196
Sigma EVO 24 kW	Efi PLUS EVO	2197	2198	2199	2200

Puesta en marcha incluida en el precio y obligatoria (consultar desplazamientos)

Tasa de reciclaje RAEE incluida