

audax®

Negro | Black | Nero | Noir

SLIM 10KW
OPCIÓN CANALIZABLE
channeled option
opzione canalizzabile
option canalisable



OPCIONES SALIDAS DE CANALIZACIÓN

3 opciones:

Canalización posterior
rear channeling
canalizzazione posteriore
canalisation arrière

Canalización superior
top channeling
canalizzazione superiore
canalisation supérieure

Canalización lateral
top channeling
uscita superiore
canalisation latérale



CARACTERISTICAS TECNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS | CARATTERISTICHE TECNICHE | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		AUDAX			SLIM AUDAX
kW		A ⁺ 6	A ⁺ 8	A ⁺ 10	A ⁺ 10
Potencia térmica nominal min/max Nominal thermal output Potenza termica nominale min/max Puissance thermique nominale min/max	kW	4,0 - 6,1	3,7 - 7,7	3,5 - 9,4	3,5 - 9,4
Consumo horario min/medio/max Consumption hourly min/mean/max Consumo orario min/medio/max Consommation horaire min/moyen/max	Kg/h	0,9 - 1,0 - 1,4	0,85 - 1,14 - 1,7	0,8 - 1,3 - 2,1	0,8 - 1,3 - 2,1
Rendimiento min/max Efficiency Rendimento min/max Rendement min/max	%	94 - 91	94,5 - 90	95 - 89	95 - 89
Capacidad depósito Tank capacity Capacità serbatoio Capacité dépôt	Kg	19	19	19	19
Autonomía min/media/max Autonomy min/mean/max Autonomia min/medio/max Autonomie min/moyen/max	h	21 - 19 - 13,5	22 - 17 - 11	24 - 15 - 9	24 - 15 - 9
Consumo eléctrico a régimen Electric absorption in work Assorbimento elettrico a regime Consommation électrique à régime	W	51	65	81	81
Salida humos Flue duct Uscita fumi Sortie des fumées	Ø mm	80	80	80	80
Peso Weight Peso Poids	Kg	77	79	81	81
Dimensiones (A-F-H) Dimensions Dimensioni Dimensions	 mm	470 x 477 x 913	470 x 477 x 913	470 x 477 x 913	786 x 311 x 1053

ESTUFA DE PELLET 6, 8 y 10 KW

Versiones: Estándar y estanca
Construcción en acero
Aislamiento interior en vermiculita
Vidrio Cerámico 750°C
Seguridad anti-deflagración
Encendido/Apagado programable
Eco Modulación

PELLET STOVE 6, 8 and 10 KW

Versions: Standard and sealed stove
In steel
Inner insulation in vermiculite
Ceramic Glass 750°C
Anti-deflagration safety
On/Off programmable
Eco Modulation

STUFE A PELLET 6, 8 e 10 kW

Versioni: Stufa standard e stagne
Costruita in acciaio
Camera di combustione in vermiculite
Vetro ceramico 750 °C
Sicurezza anti-esplosione
Accensione/Spegnimento program-
mabile
Eco modulazione

POÊLES À GRANULÉS 6, 8 et 10 kW

Versions: Poêles non étanche et
étanche
Construction en acier
Isolement intérieur en vermiculite
Vitre céramique 750 °C
Sécurité anti-déflagration
Allumage/ Arrêt programmable
Éco modulation

audax®

Políg. Ind. Las Norias, parcela n° 7
50450 Muel (Zaragoza)
Tel. +34 976 140 600
Fax +34 976 140 522
info@lasian.es - www.lasian.es

  				
kW	CÓDIGO	CODE	CÓDICE	CODE
6	2301	2302	2303	
8	2304	2305	2306	
10	2307	2308	2309	
10 SLIM	-	214B10S	214N10S	

IF-161.04 - Julio 2023

audax®

ESTUFAS DE PELLET ESTÁNDAR / ESTANCA

PELLET STOVE STANDARD / SEALED

STUFE A PELLET STANDARD / STAGNE

POÊLES À GRANULÉS NON ÉTANCHE / ÉTANCHE

6 | 8 | 10 kW | 10kW SLIM



audax®

Blanco opaco | White | Bianco | Blanc

SLIM 10KW
OPCIÓN CANALIZABLE
channeled option
opzione canalizzabile
option canalisable



OPCIONES SALIDAS DE HUMOS

3 opciones:

Salida posterior
rear exit
uscita posteriore
sortie arrière

Salida superior
top exit
uscita superiore
sortie supérieure

Salida lateral
side exit
uscita laterale
sortie latérale

